



**МЕТАФРАКС
КЕМИКАЛС**

МЕТАНОЛ СЫРЕЦ

Нормативный документ

ТУ 20.14.22-046-00203803-2021 «Метанол сырец. Технические условия»

Применение

Применяется в газовой и нефтяной промышленности для предупреждения образования кристаллогидратов и их ликвидации в газопроводах при добыче и транспортировке природного и попутного газа, для испытания новых скважин и скважин после капитального ремонта.

Транспортирование и хранение

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование железнодорожным транспортом осуществляется в железнодорожных цистернах, контейнерах-цистернах, автотранспортом - в автоцистернах, бочках, еврокубах. Хранят с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей и в соответствии с требованиями СП 2.3.3.2892 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом».

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – 2 года со дня изготовления.

Приобретение продукции:

ООО «Метафракс Трейдинг»
Быстрых Юрий Анатольевич
Тел: +7 342 218 33 97, доб. 5666
E-mail: Sale.mft@metafrax.ru



МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Бесцветная или слегка окрашенная жидкость без механических примесей
Плотность, ρ^{20} , г/см ³ , не более	0,818
Массовая доля воды, %, не более	9,0
Массовая доля органической части, %, не менее	91,0
pH (среда), не менее	7,0
Массовая доля аммиака, %, не более	2,0