



**МЕТАФРАКС
КЕМИКАЛС**

МЕТАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Нормативный документ

ГОСТ 2222-95 «Метанол технический. Технические условия».

Применение

Предназначен для использования в химической, лесохимической, фармацевтической, нефтяной, газовой, микробиологической и других отраслях промышленности. Основным потребителем метанола является производство формальдегида, синтетического каучука, уксусной кислоты, органического стекла.

Транспортировка и хранение

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Железнодорожным транспортом в специализированных цистернах без нижнего слива, автомобильным транспортом – в автоцистернах. Хранят с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей и в соответствии с «Общими санитарными правилами при работе с метанолом».

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения метанола – шесть месяцев со дня изготовления.

Приобретение продукции

ООО «Метафракс Трейдинг»
Быстрых Юрий Анатольевич
Тел: +7 342 218 33 97, доб. 5666
E-mail: Sale.mft@metafrax.ru



**МЕТАФРАКС
КЕМИКАЛС**

Физико-химические показатели

| Наименование показателя | Норма |
|--|---|
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей |
| Массовая доля метанола, %, не менее | 99,95 |
| Массовая доля воды, % | 0,02 – 0,05 |
| Массовая доля этанола, % | 0,001 – 0,01 |
| Испытания с перманганатом калия, мин, не менее | 60 |